

Caractéristiques

- Application VDI (Voix - Données - Images)
- Cordon 4 paires torsadées - câblage droit RJ45/RJ45
- Impédance : 100 Ohms
- Câble souple multi-brins
- Dispositif de raccordement double niveau (diaphonie minimum)
- Reprise de continuité de masse à l'encliquetage par lamelle métallique intégrée.
- Compatible norme PoE 13W (et 25W à venir)
- Gaine extérieure en matériau ignifugé sans halogène à faible dégagement de fumée (conforme à la norme LSZH *)



Tous les cordons sont conditionnés en sachet plastique individuel.



* Low Smoke Zero Halogen : standard définissant l'émission maximale autorisée de gaz nocifs lors de la combustion d'un câble au cours d'un incendie (IEC 60332-1, IEC 61034-1 et 2, IEC 60754-1 et 2).

Cords Cat.6 U/UTP

- Conforme aux exigences normatives : EN 50173-1 ed.2, EIA.TIA 568B, ISO/IEC 11801 ed.2.
- Applications : 1 Gigabit (rétro-compatible 10/100Base-T)
- Bande passante : 0-250MHz
- Gauge 24 AWG (Diamètre : 0,511 mm)
- Plug RJ45 non blindé avec surmoulage de la couleur du cordon


Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC 3201	NGC 3202	NGC 3203	NGC 3204	NGC 3205	NGC 3206	NGC 3207	NGC 3208	NGC 3209



Cords Cat.6 F/UTP

- Conforme aux exigences normatives : EN 50173-1 ed.2, EIA.TIA 568B, ISO/IEC 11801 ed.2.
- Applications : 1 Gigabit (rétro-compatible 10/100Base-T)
- Bande passante : 0-250MHz
- Gauge 26 AWG (Diamètre : 0,405 mm)
- Écran général métallique à recouvrement (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures).
- Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC 3101	NGC 3106	NGC 3111	NGC 3116	NGC 3121	NGC 3126	NGC 3129	NGC 3130	NGC 3131
Bleu	NGC 3102	NGC 3107	NGC 3112	NGC 3117	NGC 3122	NGC 3127			
Jaune	NGC 3103	NGC 3108	NGC 3113	NGC 3118	NGC 3123	NGC 3128			
Rouge	NGC 3104	NGC 3109	NGC 3114	NGC 3119	NGC 3124				
Vert	NGC 3105	NGC 3110	NGC 3115	NGC 3120	NGC 3125				



Cords Cat.6 S/FTP

- Conforme aux exigences normatives : EN 50173-1 ed.2, EIA.TIA 568B, ISO/IEC 11801 ed.2.
- Applications : 1 Gigabit (rétro-compatible 10/100Base-T)
- Bande passante : 0-250MHz
- Gauge 27 AWG (Diamètre : 0,361 mm)
- Écrans métalliques à recouvrement individuels paire par paire + tresse générale (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures).
- Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC 3001	NGC 3006	NGC 3011	NGC 3016	NGC 3021	NGC 3026	NGC 3029	NGC 3030	NGC 3031
Bleu	NGC 3002	NGC 3007	NGC 3012	NGC 3017	NGC 3022	NGC 3027			
Jaune	NGC 3003	NGC 3008	NGC 3013	NGC 3018	NGC 3023				
Rouge	NGC 3004	NGC 3009	NGC 3014	NGC 3019	NGC 3024	NGC 3028			
Vert	NGC 3005	NGC 3010	NGC 3015	NGC 3020	NGC 3025				

