

# Câble extérieur pour vidéo IP Cat.6A S/FTP



## Usage extérieur pour la vidéosurveillance IP



- ▶ Convient également pour des applications extérieures : par exemple le raccordement d'une borne wifi.
- ▶ Conducteur : Cuivre recuit nu massif AWG 26.
- ▶ Isolation PE (Polyéthylène) = 1.00 mm.
- ▶ 2 conducteurs isolés et twistés par paire.
- ▶ Écran : Ruban Alu/Pet individuel par paire.
- ▶ Tresse générale cuivre étamé recouvrement 80%.
- ▶ Gaine extérieure noire : OHAL.
- ▶ **Résistant aux UV (O.D max =6,4 mm), à l'humidité et LSZH.**
- ▶ Force de traction élevée pour des installations en extérieur.
- ▶ Compatible POE, POE+ et UPOE.
- ▶ Conforme à la directive Européenne RoHS.
- ▶ Conforme à la réglementation Européenne Reach.
- ▶ Normes : EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-6; ISO/IEC 11801.

Référence	Description	Conditionnement	Longueur
NGC8641-305	Câble extérieur pour vidéo IP S/FTP Cat.6A - AWG26	Box	305 m